



# SYDNEY

## Certifications



## Descriptions

De même famille que la référence MILANO, le lampadaire SYDNEY offre la particularité d'un éclairage indirecte. Fabriqué en aluminium haute résistance, il possède un couvercle en verre trempé transparent élevé.

SYDNEY a pour efficacité lumineuse 100lm / W.

Son indice de protection IP66 est idéal pour une utilisation en extérieur, il est résistant aux phénomènes atmosphériques.

## Spécifications

Code Référence.		SYDNEY-30
Données Optique		
Efficacité du luminaire		100lm/W
Flux lumineux		3,000lm
Consommation du luminaire		30W
Température de couleur des LEDs		3000K, 4000K, 6500K
Indices de rendu des couleurs		>Ra75
Faisceaux du luminaire		Symétrique
Données Electrique		
Tension d'entrée		AC100-240V
Protection contre les surtensions d'entrée		*
Fréquence d'entrée		50/60Hz
Tension des Harmonics		<15%
Facteur de puissance		>0.92
Données d'utilisation		

Code Référence.	SYDNEY-30
Indice de protection	IP66
Indice de solidité contre les chocs	IK08
Durée de vie des LEDs	>70,000Hrs (Ta=30°C@L70)
Température de stockage	-40°to +70°C
Température de fonctionnement	-40 to +50°C
Fonctionnement en milieu humide	10%-90%RH
Matériaux de finition	Moulage en aluminium
Finition couleur luminaire	Gris clair
Classe de protection	Classe I, (Classe II en option)
Données de Gestion	
Variation d'intensité 0-10V	*
Capteur de présence	*
Capteur de luminosité	*
Capteur infrarouge	*
Module d'urgence	*

Code Référence.	SYDNEY-30
Contrôle DMX	*
ZigBee	*
DALI	*
Données d'installation	
Dispositif de montage	Diamètre d'emboîtement $\phi 76$
Données Constructeur	
Garantie	5 ans
Certifications	CE, CB
Données Logistique	
Poids net du luminaire	7.9±0.3kg
Dimensions	580x450x570mm
Dimensions du carton à l'exportation	555x505x270mm

## Applications

---



