



KALI

Certifications



Descriptions

KALI LED adopte un SMD LED, diffuseur PC à haute luminosité avec un flux lumineux uniforme. Plusieurs coloris de surface sont disponibles : blancs, argentés, chromés, selon les préférences du client. Les versions Triac dimmable, 0-10V dimmable et DALI dimmable partagent une grande popularité grâce à un excellent effet de gradation.

Spécifications

Code Référence	KALI-7	KALI-10	KALI-15	KALI-18	KALI-25
Données Optiques					
Efficacité du luminaire	100lm/W	100lm/W	100lm/W	100lm/W	100lm/W
Flux lumineux	700lm	1 000m	1 500m	1 800m	2 500m
Consommation du luminaire	7W	10W	15W	18W	25W
Température de couleur des LEDs	3000-4000-5000-6000K				
Indices de rendu des couleurs	>Ra80				
Faisceaux du luminaire	90°				
Données Electriques					
Tension d'entrée	AC200-240V				
Protection contre les surtensions d'entrée	Non				
Fréquence d'entrée	50/60Hz				
Tension des Harmonics	<15%				
Facteur de puissance	>0.92				
Données d'utilisation					
Indice de protection	IP54				

Code Référence	KALI-7	KALI-10	KALI-15	KALI-18	KALI-25
Indice de solidité contre les chocs			IK05		
Durée de vie des LEDs			>50,000Hrs (Ta=25°C@)		
Température de stockage			-40°to +70°C		
Température de fonctionnement			-10 to +50°C		
Fonctionnement en milieu humide			20%-90%RH		
Matériaux de finition			Aluminium + PC		
Finition couleur luminaire			Blanc		
Classe de protection			Classe II		
Données de Gestion					
Variation d'intensité 0-10V			Option		
Capteur de présence			*		
Capteur de luminosité			*		
Capteur infrarouge			*		
Module d'urgence			*		
Contrôle DMX			*		
ZigBee			*		

Code Référence	KALI-7	KALI-10	KALI-15	KALI-18	KALI-25
DALI			*		
Données d'installation					
Dispositif de montage	Encastré				
Données Constructeur					
Garantie	3 ans				
Certifications	CE,ROHS,SAA				
Données Logistiques					
Poids net du luminaire	0,250kg	0,280kg	0,350kg	0,420kg	0,490kg
Dimensions	Ø85*39mm cutout 70-75mm	Ø110*38mm cutout 90-95mm	Ø145*45mm cutout 120-130mm	Ø190*45mm cutout 160-170mm	Ø228*45mm cutout 200-210mm
Dimensions du carton à l'exportation	*	*	*	*	*

Applications

