



OLLY

Certifications



Descriptions

La référence OLLY est un plafonnier anti-éblouissement. Sa hauteur est inférieure à 40 mm avec une alimentation intégrée et adaptée à diverses applications. La conception du grillage réduit efficacement l'indice UGR. Équipée d'un terminal de connexion en boucle à bouton-poussoir, la structure simple offre un accès facile à l'installation et à une sécurité élevée.

Spécifications

Code Référence	OLLY-10	OLLY-18	OLLY-25
Données Optiques			
Efficacité du luminaire	120lm/W	120lm/W	120lm/W
Flux lumineux	1 200lm	2 160m	3 000m
Consommation du luminaire	10W	18W	25W
Température de couleur des LEDs	3000-4000-5000-6000K		
Indices de rendu des couleurs	>Ra80		
Faisceaux du luminaire	90°		
Données Electriques			
Tension d'entrée	AC230V		
Protection contre les surtensions d'entrée	Non		
Fréquence d'entrée	50/60Hz		
Tension des Harmonics	<15%		
Facteur de puissance	>0.92		
Données d'utilisation			

Code Référence	OLLY-10	OLLY-18	OLLY-25
Indice de protection		IP54	
Indice de solidité contre les chocs		IK05	
Durée de vie des LEDs		>50,000Hrs (Ta=25°C@)	
Température de stockage		-40°to +70°C	
Température de fonctionnement		-10 to +50°C	
Fonctionnement en milieu humide		20%-90%RH	
Matériaux de finition		Aluminium + PC	
Finition couleur luminaire		Blanc	
Classe de protection		Classe II	
Données de Gestion			
Variation d'intensité 0-10V		Option	
Capteur de présence		*	
Capteur de luminosité		*	
Capteur infrarouge		*	
Module d'urgence		*	

Code Référence	OLLY-10	OLLY-18	OLLY-25
Contrôle DMX		*	
ZigBee		*	
DALI		*	
Données d'installation			
Dispositif de montage		Encastré	
Données Constructeur			
Garantie		3 ans	
Certifications		CE,ROHS,SAA	
Données Logistiques			
Poids net du luminaire	0,250kg	0,350kg	0,480kg
Dimensions	Ø110*40mm cutout 90-95mm	Ø190*40mm cutout 160-170mm	Ø228*40mm cutout 200-210mm
Dimensions du carton à l'exportation	*	*	*

Applications



