



VISIO

Certifications



Descriptions

Le produit VISIO COB est conçu de manière unique avec un réflecteur et une puce LED haute puissance. La finition en aluminium moulé sous pression offre une excellente dissipation thermique.

La direction d'éclairage réglable fournit tous les effets d'éclairage possibles. Une solution d'alimentation isolée, à la fois dimmable et non dimmable, permet une excellente compatibilité de gradation avec des variateurs de marques mondiales.

Spécifications

Code Référence	VISIO-13	VISIO-18	VISIO-25	VISIO-35
Données Optiques				
Efficacité du luminaire	100lm/W	100lm/W	100lm/W	100lm/W
Flux lumineux	1 300lm	1 800m	2 500m	3 500m
Consommation du luminaire	13W	18W	25W	35W
Température de couleur des LEDs	3000-4000-5000-6000K			
Indices de rendu des couleurs	>Ra80			
Faisceaux du luminaire	45°-60°			
Données Electriques				
Tension d'entrée	AC200-240V			
Protection contre les surtensions d'entrée	Non			
Fréquence d'entrée	50/60Hz			
Tension des Harmonics	<15%			
Facteur de puissance	>0.92			
Données d'utilisation				

Code Référence	VISIO-13	VISIO-18	VISIO-25	VISIO-35
Indice de protection		IP20		
Indice de solidité contre les chocs		IK05		
Durée de vie des LEDs		>50,000Hrs (Ta=25°C@)		
Température de stockage		-40°to +70°C		
Température de fonctionnement		-20 to +45°C		
Fonctionnement en milieu humide		0%-90%RH		
Matériaux de finition		Aluminium + Verre		
Finition couleur luminaire		Blanc / Chrome		
Classe de protection		Classe II		
Données de Gestion				
Variation d'intensité 0-10V		Option		
Capteur de présence		*		
Capteur de luminosité		*		
Capteur infrarouge		*		
Module d'urgence		*		

Code Référence	VISIO-13	VISIO-18	VISIO-25	VISIO-35
Contrôle DMX			*	
ZigBee			*	
DALI			*	
Données d'installation				
Dispositif de montage			Encastré	
Données Constructeur				
Garantie			3 ans	
Certifications			CE,ROHS,SAA	
Données Logistiques				
Poids net du luminaire	0,250kg	0,280kg	0,350kg	0,420kg
Dimensions	Ø96*115*67mm cutout Ø85-88mm	Ø180*100mm cutout Ø160-170mm	Ø180*100mm cutout Ø160-170mm	Ø180*100mm cutout Ø160-170mm
Dimensions du carton à l'exportation	*	*	*	*

Applications

