



# O-LINE

## Certifications



## Descriptions

O-LINE est un luminaire compatible avec les rails d'alimentations standards et pour les luminaires de contrôle de groupe.

Une optique a été spécialement développée pour un éclairage uniforme s'inclinant à 60°.

Ce produit a la possibilité d'avoir en option un capteur de lumière du jour et un capteur de mouvement.

Le luminaire O-LINE convient parfaitement aux magasins, supermarchés, etc.


## Spécifications

Code Référence.	O-LINE-27	O-LINE-36	O-LINE-55
Données Optique			
Efficacité du luminaire	130lm/W	130lm/W	130lm/W
Flux lumineux	3,510lm	4,680lm	7,150lm
Consommation du luminaire	27W	36W	55W
Température de couleur des LEDs	3000K, 4000K, 5000K		
Indices de rendu des couleurs	>Ra80		
Faisceaux du luminaire	30° * 60° ; 60° * 90° ; Double asymétrique ; 100°		
Données Electrique			
Tension d'entrée	AC220-240V		
Protection contre les surtensions d'entrée	*		
Fréquence d'entrée	50/60Hz		
Tension des Harmonics	<15%		
Facteur de puissance	>0.92	>0.92	>0.92
Données d'utilisation			

Code Référence.	O-LINE-27	O-LINE-36	O-LINE-55
Indice de protection		IP20	
Indice de solidité contre les chocs		IK08	
Durée de vie des LEDs		>50,000Hrs	
Température de stockage		-40°to +50°C	
Température de fonctionnement		-40 to +50°C	
Fonctionnement en milieu humide		15%-90%RH	
Matériaux de finition		*	
Finition couleur luminaire		Blanc	
Classe de protection		*	
<b>Données de Gestion</b>			
Variation d'intensité 0-10V		*	
Capteur de présence		*	
Capteur de luminosité		en Option	
Capteur infrarouge		*	
Module d'urgence		*	

Code Référence.	O-LINE-27	O-LINE-36	O-LINE-55
Contrôle DMX		*	
ZigBee		*	
DALI		*	
Données d'installation			
Dispositif de montage		*	
Données Constructeur			
Garantie		5 ans	
Certifications		CE, CB	
Données Logistique			
Poids net du luminaire	1.1kg	1.2kg	1.6kg
Dimensions	370x60x108mm	370x60x108mm	508x60x108mm
Dimensions du carton à l'exportation	*	*	*

## Dimensions



## Photométrie

---



## Applications

---

