

## ACCESSOIRES

### FLASH LIGHT

Lampe de poche/lampe de travail/voyant d'avertissement 3 Modes, étanche et résistant aux chutes.

S3



### FRONTALE LIGHT

Projecteur/projecteur 2 modes, jusqu'à 1 semaine d'autonomie en mode extrême.

T2



### LITHIUM-ION BATTERIES PACK

D24-100/54



### CHARGEUR DOUBLE BATTERIE

MC-2



### CHARGEUR SIMPLE BATTERIE

MC-1



### DRIVER SECTEUR 230V

X1-75



### CHARGEUR RAPIDE SIMULTANE 9 ENTRES

TKC-9

† Une valise à roulettes robuste (IP&IK10) stocke et charge 9 blocs-batteries, garantissant des semaines de fonctionnement hors réseau pour les lampes portables. Compatible avec l'énergie AC et solaire.



### PANNEAU SOLAIRE PLIABLE 200W

FS8-200

† En moyenne, 2 jours ensoleillés pour charger complètement les 9 batteries ; plus rapide dans les zones à fort ensoleillement.



# Ledex®

Advanced Technology

## ECLAIRAGE DE CHANTIER CATALOGUE

Solution d'éclairage led Mobile & Autonome



\* Tous les produits sont conçus pour faciliter l'utilisation et le transport par une seule personne.

WWW.LEDEX.FR

### PORTABLE SITE LIGHT

PS-200

- † Éclairage à 360°, luminosité réglable.
- † Alimenté par batterie, étanche et durable.



### PORTABLE PANORAMIQUE LIGHT

PT-200

- † Alimentation par piles, luminosité, direction et distance réglables. Compatible avec le manuel et la télécommande.
- † Fixer solidement à l'aide de vis ou d'un aimant inférieur puissant sur les véhicules, les surfaces, les murs ou les supports.



### PORTABLE LIGHT TOWER

TL-100

- † Ultra-légère (3 kg), peu encombrante, déploiement/repliage en 1 seconde.
- † 4000Lm, 4-45 heures de fonctionnement par batterie remplaçable.





## PORTABLE LIGHT TOWER TL-400

- † Minimum : 4000Lm, 4-45 heures de fonctionnement par batterie remplaçable.
- † La plus brillante : 10 000 lm sur batterie, 17 000 lm lorsque l'appareil est branché.
- † Durée de vie de la batterie la plus longue : 10 à 100 heures de fonctionnement continu.



↑ H 2.2m  
IP66  
IK10



## PETAL LIGHT TOWER PL-300

- † Moins de 9 kg, réglable de 1,6 à 3,3 m, déploiement/repliage en 10 secondes.
- † Jusqu'à 8 000 lm (batterie) ou 14 000 lm (courant alternatif), pratique tête réglable pour un éclairage à 360 degrés ou vers le bas.
- † Alimentation par deux piles, 7 ~ 70 heures d'autonomie.

IP66  
IK10  
↑ H 3.3m

## PORTABLE LIGHT TOWER TL-300

- † Moins de 8 kg, réglable de 1,3 à 3,1 m, déploiement/repliage en 5 secondes.
- † Jusqu'à 8 000Lm (batterie) ou 14 000Lm (CA)
- † Tête réglable pour un éclairage ciblé/étendu, idéal pour les travaux à longue distance. Alimentation par deux piles,
- † 7 ~ 70 heures d'autonomie.

IP66  
IK10  
↑ H 3.1m



## PORTABLE LIGHT TOWER TL-200

- † Moins de 6Kg, 1-2.3m réglable, 5s de déploiement/repliage.
- † Jusqu'à 6000Lm (batterie) ou 12 000Lm (AC)
- † Tête réglable pour un éclairage ciblé/étendu, idéal pour les travaux à longue distance.
- † Batterie remplaçable, 4 ~ 45 heures d'autonomie.



↑ H 2.3m  
IP66  
IK10

↑ H 2.5m  
IP66  
IK10



## PETAL LIGHT TOWER PL-200

- † Éclairage à 360° dans une forme compacte, couverture d'éclairage ultra large dans toutes les directions.
- † Moins de 7 kg, réglable de 1,3 à 2,5 m, déploiement /repliage en 10 secondes.
- † Jusqu'à 6000Lm (batterie) ou 12,000Lm (AC), tête ajustable pour un éclairage à 360° ou vers le bas.
- † Batterie remplaçable, 4 ~45 heures d'autonomie.

